

NEWS

 **TECNO-GAZ**
divisione estetica

BeautyClave

BeautyClave
mini

TecnoWarm



Mettiamo al tuo servizio
sicurezza e professionalità
da “vendere”

www.tecnogaz.com/tecnogazestetica

BeautyClave

NEWS

Nuova ed elegante per soddisfare le vostre esigenze

BEAUTY CLAVE è munita di una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura. Un sofisticato sistema elettronico garantisce un **costante monitoraggio su pressione, temperatura e tempo. Può funzionare anche senza la presenza dell'operatore** poichè tutte le **funzioni sono automatiche. BEAUTY CLAVE ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello** di tipo elettromagnetico. L'automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di personale inesperto. Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente

tramite resistenza a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. **Caricamento automatico dell'acqua.** BEAUTY CLAVE dispone di 5 cicli di sterilizzazione: 134° C - 121° C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo "flash" per sterilizzazioni rapide. **BEAUTY CLAVE è fornita con stampante integrata nella plancia.** BEAUTY CLAVE è un'autoclave dell'ultima generazione che incorpora sistemi elettronici avanzati per il controllo dei cicli di sterilizzazione. BEAUTY CLAVE è adatta per la sterilizzazione di strumenti ferrosi imbustati (anche con grosse cavità). È indicata per i centri estetici di buon livello.

Larghezza
450 mm

Altezza
385 mm

Profondità
540 mm

Peso
55 kg

Tensione di alimentazione
50/60 Hz

Frequenza di alimentazione
230 V±10% A.C.

Diametro camera
ø243

Profondità camera
320 mm



Art. 2053BCS

BeautyClave *mini*



Autoclave specifica per i centri estetici

BEAUTY CLAVE MINI è un'autoclave a vapore d'acqua per la sterilizzazione di strumenti ferrosi e termoplastici.

- 2 cicli di sterilizzazione: possibilità di selezionare il ciclo a 134°C oppure a 121°C.
- tutte le fasi del preriscaldamento ciclo di sterilizzazione, asciugatura sono automatiche.
- chiusura con perno di sicurezza operatore. Metodo termodinamico per l'espulsione delle sacche d'aria "fredda"
- camera interamente in acciaio inox riscaldata con resistenza monocorpo per garantire uniformità di calore
- 3 trays in alluminio
- capacità 9 litri



Larghezza
380 mm

Altezza
325 mm

Profondità
500 mm

Peso
27 kg

Tensione di alimentazione
50/60 Hz

Frequenza di alimentazione
230 V±10% A.C.

Diametro camera
ø164

Profondità camera
320 mm

Art. 3035BCS

Mettiamo al tuo servizio
sicurezza e professionalità
da "vendere"

NEWS

TecnoWarm

Coperta specifica per centri estetici

Nuova tecnologia per il riscaldamento del corpo

La nuova tecnologia per il riscaldamento del corpo
TecnoWarm è un tessuto di poliestere attraversato da sottili strisce di carbonio che permettono di trasferire calore solo al corpo generando un'immediata sensazione di benessere. **L'aumento di calore avviene in modo uniforme e costante nel tempo su tutta la superficie del prodotto**, riscaldando il cliente per conduzione termica. TecnoWarm è lavabile in lavatrice ed autoclavabile a 134°. TecnoWarm ha consumi elettrici irrisori, non scalda e non rovina le superfici, lettini, ecc.

Larghezza
14 cm

Altezza
7 cm

Profondità
3 cm

Peso
320 gr.

Assorbimento
12 V

Art. 8037S



 **TECNO-GAZ**
divisione estetica

Strada Cavalli, 4 · 43038 Sala Baganza [PR] Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 · Fax +39 0521 833391 · info@tecnogaz.com

www.tecnogaz.com/tecnogazestetica



Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.